

**SPECYFIKACJA
ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA REGAŁÓW JEZDNYCH**

I. Zestawienie ilościowe regałów.

1. Minimalna ilość metrów bieżących półek na akta w pomieszczeniach:
 - a) **archiwum centralne** – 1500 mb
 - b) **archiwum Wydziału Komunikacji** – 800 mb
2. Informacje dotyczące pomieszczeń archiwum w budynku przy ul. T. Kościuszki 129 a, b we Wrocławiu:
 - a) **pomieszczenie archiwum centralnego** znajduje się w piwnicy. Podłoga w tym pomieszczeniu wykonana jest z płytek gresowych na podłożu betonowym wykonanym zgodnie z normą dla pomieszczeń archiwalnych.
Wymiary pomieszczenia: 14,30 m x 15,50 m przy wys. 2,90 m
 - b) **pomieszczenie archiwum Wydziału Komunikacji** znajduje się na parterze. Podłoga w tym pomieszczeniu wykonana jest z wykładziny PCV na podłożu betonowym wykonanym zgodnie z normą dla pomieszczeń archiwalnych.
Wymiary pomieszczenia: 10,00 m x 7,00 m przy wys. 3,00 m.
 - c) rzuty pomieszczeń archiwum z projektu budowlanego stanowią załącznik nr 5 i 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 - d) **Uwaga: przy projektowaniu konfiguracji regałów proszę zwrócić uwagę na rozmieszczenie filarów w pomieszczeniach!**

II. Specyfikacja parametrów technicznych regałów.

1. Cała konstrukcja regału winna poruszać się na szynach jezdnych.
2. Szyny jezdne winny być ułożone nawierzchniowo z najazdami, zamontowane bezpośrednio na podłodze.
3. Wysokość całkowita regałów jezdnych 245 cm.
4. Ilość półek w regałach – 6 + 1 kryjąca, która nie jest wliczona w powierzchnię użytkową regału.
5. Rozstaw półek – 35 cm w świetle między półkami.
6. Dopuszczalna nośność półki - nie mniej niż 90 kg.
7. Możliwość regulacji rozstawu półek.
8. Zastosowanie rozwiązania uniemożliwiającego przesuwanie zbiorów na sąsiednią półkę.
9. Mechanizm przesuwu poruszany za pomocą trójramiennej korby z przekładnią.
10. Możliwość przesuwania pojedynczych regałów i całych bloków.
11. Blokady zapobiegające niekontrolowanemu przesuwanemu się regałów.
12. Wzmocnienia krzyżowe.
13. Osłona napędu w kolorze regałów.
14. Regały muszą być stabilne (w pionie i w poziomie) w czasie przesuwania.
15. Regały wyposażone w odboje dystansowe uniemożliwiające zmiążdżenie dłoni.
16. Wszystkie elementy regałów (podstawy jezdne, profile ścian bocznych, osłon i półek) muszą być pozbawione jakichkolwiek ostrych krawędzi i kantów.
17. Regały i półki mają być metalowe.
18. Na ścianach regałów muszą być umieszczone tabliczki do opisywania zawartości aktowej.
19. Konstrukcja, użyte materiały i wykonanie regałów oraz prowadnic musi być zgodne z przepisami BHP, ppoż, higieniczno-sanitarnymi oraz trwałe i odporne na ścieranie.
20. Regały muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych, jakościowo dobre oraz spełniać standardy archiwum.
21. Kolor regałów – popielaty.