

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MEBLI I WYPOSAŻENIA SALI OBSŁUGI BIURA PODAWCZEGO

Wszystkie meble winny spełniać następujące wymagania :

- meble winny być wykonane z płyty melaminowanej odpornej na działanie promieni UV, kwasów, alkoholi i atramentu,
- płyta powinna być w klasie higieniczności E-1 ze znakiem bezpieczeństwa B
- grubość powierzchni poziomych mebli min. 25 mm
- grubość powierzchni pozostałych 18 mm
- meble winny posiadać listwę wykończeniową PCV min. 2mm
- wieńce górne i dolne szaf i regałów wykończone listwą PCV
- plecy szaf i szafek wykonane z płyty HDF 3mm
- biurka wyposażone w blat ruchomy płytowy pod klawiaturę wykonany z płyty wykończonej obrzeżem PCV, na prowadnicach rolkowych
- możliwość regulowania wysokości - stopki
- szafy, szafki i kontenery winny być wyposażone w ten sam rodzaj uchwytów w kolorze Alu
- kolor mebli – najjaśniejszy z odcieni koloru buk lub brzoza
- krzesła - tapicerowane obustronnie skajem w kolorze beż i bordo
- wszystkie meble rodzajowo winny być w jednym stylu oraz dopasowane kolorystycznie.

Pozycja 1 załącznika nr 6 do SIWZ :

Szafy aktowe dwudrzwiowe zamykane z 4 półkami (z możliwością regulacji światła pomiędzy półkami) o wymiarach: **80 cm szer. x (36- 40) cm gł. x 185 cm wys.**, wyposażone w zamki patentowe – **sztuk 14**

Pozycja 2 załącznika nr 6 do SIWZ :

Szafki przybiurkowe – przystawki, z 1 półką pośrodku, o wymiarach: **80 cm szer. x 40 cm gł. x 74 cm wys.** (+/- 1 cm zgodnie z wysokością biurek), dwudrzwiowe. Szafki wyposażone w zamki patentowe – **sztuk 4**. Szafki będą przystawiane do biurek profilowanych z wcięciem.

Pozycja 3 załącznika nr 6 do SIWZ :

Biurka z wcięciem lewe, o wymiarach : **160 cm szer. x. 100/80 cm gł. x 74 cm wys.** (+/- 1 cm) tj. jeden bok dłuższy 100 cm lewy i jeden bok krótszy 80 cm prawy. Na stelażu z płyty meblowej a przy boku krótszym (80 cm) z zamontowanym na stałe kontenerem 3 szufladowym o szer. 40 cm zamykanym na centralny zamek patentowy. Wcięcie blatu roboczego biurka winno zaczynać się na szer. 40 cm od lewej strony. Biurko z blendą czołową do dołu wykończoną od zewnątrz listwą ochronną aluminiową lub w kolorze Alu o szer. 15 cm, posiadające jeden przepust z maskownicą na okablowanie (miejsce usytuowania przepustu do uzgodnienia z Zamawiającym po zamontowaniu biurek). – **sztuk 1..**

Biurka z wcięciem prawe, o wymiarach : **160 cm szer. x. 100/80 cm gł. x 74 cm wys.** (+/- 1 cm) tj. jeden bok dłuższy 100 cm prawy i jeden bok krótszy 80 cm lewy. Na stelażu z płyty meblowej a przy boku krótszym (80 cm) z zamontowanym na stałe kontenerem 3 szufladowym o szer. 40 cm zamykanym na centralny zamek patentowy. Wcięcie blatu roboczego biurka winno zaczynać się na szer. 40 cm od prawej strony. Biurko z blendą czołową do dołu wykończoną od zewnątrz listwą ochronną aluminiową lub w kolorze Alu o szer. 15 cm, posiadające jeden przepust z maskownicą na okablowanie (miejsce usytuowania przepustu do uzgodnienia z Zamawiającym po zamontowaniu biurek). – **sztuk 2.**

Biurka z wcięciem lewe, o wymiarach : **140 cm szer. x. 100/80 cm gł. x 74 cm wys.** (+/- 1 cm) tj. jeden bok dłuższy 100 cm lewy i jeden bok krótszy 80 cm prawy. Na stelażu z płyty meblowej a przy boku krótszym (80 cm) z zamontowanym na stałe kontenerem 3 szufladowym o szer. 40 cm zamykanym na centralny zamek patentowy. Wcięcie blatu roboczego biurka winno zaczynać się na szer. 40 cm od lewej strony. Biurko z blendą czołową do dołu wykończoną od zewnątrz listwą ochronną aluminiową lub w kolorze Alu o szer. 15 cm, posiadające jeden przepust z maskownicą na okablowanie (miejsce usytuowania przepustu do uzgodnienia z Zamawiającym po zamontowaniu biurek). – **sztuk 2.**

Do biurek będą dostawiane szafki przybiurkowe – dostawki.

Biurka z wcięciem prawe, o wymiarach : **140 cm szer. x. 100/80 cm gł. x 74 cm wys.** (+/- 1 cm) tj. jeden bok dłuższy 100 cm prawy i jeden bok krótszy 80 cm lewy. Na stelażu z płyty meblowej a przy boku krótszym (80 cm) z zamontowanym na stałe kontenerem 3 szufladowym o szer. 40 cm zamykanym na centralny zamek patentowy. Wcięcie blatu roboczego biurka winno zaczynać się na szer. 40 cm od prawej strony. Biurko z blendą czołową do dołu wykończoną od zewnątrz listwą ochronną aluminiową lub w kolorze Alu o szer. 15 cm, posiadające jeden

przepust z maskownicą na okablowanie (miejsce usytuowania przepustu do uzgodnienia z Zamawiającym po zamontowaniu biurek). – **sztuk 2**.

Do biurek będą dostawiane szafki przybiurkowe – dostawki.

Pozycja 4 załącznika nr 6 do SIWZ :

Lada recepcyjna łukowa o łącznej szerokości 230 cm zawierająca element prosty o szer. 70 cm i element profilowany pod kątem 90° o szer. 160 cm . Wysokość lady (105 – 110) cm .

Błat roboczy o grubości min. 25 mm osadzony na wys. 74 cm . Boki pełne o gł. 70 cm z płyty meblowej o grubości 18 mm . Błat górny o gł. 30 cm z płyty meblowej o grubości min. 25 mm osadzony z wypustem 10 cm na stronę zewnętrzną i 20 cm na stronę blatu roboczego.

Front modułu recepcyjnego jednolity, oklejony laminatem, z cofniętą listwą ozdobną aluminiową lub w kolorze Alu o szer. 15 cm . Jeden przepust z maskownicą na okablowanie (miejsce usytuowania przepustu do uzgodnienia z Zamawiającym po zamontowaniu lady).

Pozycja 5 załącznika nr 6 do SIWZ :

Fotele biurowe obrotowe - z pneumatyczną regulacją wysokości siedziska i regulowaną wysokością oparcia. Szerokie, profilowane i amortyzowane siedzisko. Wysokie, profilowane, odchylane oparcie pełne umożliwiające nieprzerwane podparcie pleców, z blokadą odchylenia w dowolnej pozycji. Fotele winny posiadać system ERGO czyli wysokie walory ergonomiczne, zapewniające zdrowe siedzenie podczas długich godzin pracy. Tapicerka w kolorze bordowym. Stelaż plastik, pięcioramienny z samohamownymi kółkami odpowiednimi do podłóg twardych. Fotele winny posiadać podłokietniki – **sztuk 8**

Pozycja 6 załącznika nr 6 do SIWZ :

Krzesła tapicerowane – o lekkiej i prostej formie, na 4 nogach, na stelażu metalowym w kolorze Alu z podłokietnikami z drewnianymi nakładkami. Oparcie wraz siedziskiem krzesel winno być miękkie i szerokie oraz zapewniać komfort użytkownika o mocnej budowie ciała. Krzesła winny posiadać możliwość łączenia w szereg i składowania w stosie. Przykład krzesła stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.

Ilość krzesel pojedynczych – sztuk 15

Ilość krzesel, które będą łączone w szereg składające się z 3 krzesel – sztuk 6 (2 szeregi).

Krzesła będą dostawiane do biurek od strony zewnętrznej i do stolika okrągłego oraz łączone w szeregi dla osób oczekujących.

Pozycja 7 załącznika nr 6 do SIWZ :

Wieszak stojący w kolorze Alu - **sztuk 1**

Pozycja 8 załącznika nr 6 do SIWZ :

Stół okrągły o średnicy 90 cm – o wys. około 74 cm, stelaż składający się z 4 nóg (mogą być złączone) w kolorze Alu , blat laminowany o grubości 25 mm – **sztuk 2**.

Do stolików będą dostawiane po 4 krzesła tapicerowane.

Pozycja 9 załącznika nr 6 do SIWZ :

Osłona donic z płyty wiórowej 18 mm. **Uwaga: osłony winny być wykonane z okleiny drewnopodobnej w kolorze orzech (taka sama jak drzwi)** o wymiarach:

2 szt. - wys. 75 cm, szer. 128 cm, gł. 80 cm, na kółkach do podłóg twardych

1 szt. - wys. 85 cm, szer. 128 cm, gł. 80 cm bez kółek.

Pozycja 10 załącznika nr 6 do SIWZ :

Kontenerek 3 – szufladowy o wymiarach: **60 cm gł. X 42 cm dł. X 60 cm wys.** (+/- 2 cm) na kółkach do powierzchni twardych, wyposażony w zamek centralny. Kontenerek będzie wstawiony pod blat roboczy lady recepcyjnej – **sztuk 1**.