

KOSZTORYS OFERTOWY

ZADANIE 7 – NR SP.DT.3421.P1N-23.7/2010 – droga powiatowa nr 1938D - Smardzów – Św. Katarzyna, gm.

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)
1	Droga powiatowa nr 1938D Smardzów - Św. Katarzyna					
1 d.1	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm	m2	2400		
2 d.1	KNR 2-31 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. Krotność = 7	m2	2400		
3 d.1	KNR 2-31 0801-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grub. 4 cm	m2	2400		
4 d.1	KNR 2-31 0801-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.	m2	2400		
5 d.1	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm	m2	2400		
6 d.1	KNR 2-31 0802-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub. Krotność = 5	m2	2400		
7 d.1	KNR 2-01 0201-02 0214-04	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładawczymi na odległość 10 km	m3	1200		
8 d.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV - analogia	m2	2400		
9 d.1	KNR 2-31 1407-01	Wypełnienie przekopów piaskiem stabiliz.cementem z ręcznym przygot.mieszanki (50 kg cementu na 1 m3 mieszanki) o grubości 15cm - analogia	m3	360		
10 d.1	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 35 cm - analogia	m2	2400		
11 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2	2400		
12 d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m2	2400		
13 d.1	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 3	m2	2400		
14 d.1	KNR 2-31 0108-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudowaniem ręcznym - analogia	t	486		
15 d.1	KNR AT-04 0104-03	Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu geowłóknin -naprawa nawierzchni bitumicznej; geowłóknina o szer. 3,2 m	m2	2400		
16 d.1	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa Należy ująć również koszty wywozu i utylizacji frezowiny na odległość 10km	t	98		
Razem dział: Droga powiatowa nr 1938D Smardzów - Św. Katarzyna						
					Wartość kosztorysowa netto	
					Podatek VAT%	
					Wartość kosztorysowa brutto	

ZADANIE 7 - NR SP.DT.3421.P1N-23.7/2010 - Ogółem kosztorys ofertowy wynosi:

netto: zł.

należny podatek VAT% tj. zł.

brutto: zł.

Ogółem brutto słownie: