

KOSZTORYS OFERTOWY

ZADANIE 4 – NR SP.DT.3421.P1N-23.4/2010 - droga powiatowa nr 1994D – Sobótka – Sobotka Zachodnia, gm.

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)
1	Droga powiatowa nr 1994D - Sobótka - Sobotka Zachodnia					
1 d.1	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm	m2	480		
2 d.1	KNR 2-31 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. Krotność = 7	m2	480		
3 d.1	KNR 2-31 0801-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grub. 4 cm	m2	480		
4 d.1	KNR 2-31 0801-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.	m2	480		
5 d.1	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm	m2	480		
6 d.1	KNR 2-31 0802-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub. Krotność = 5	m2	480		
7 d.1	KNR 2-01 0201-02 0214-04	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość 10 km	m3	240		
8 d.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV - analogia	m2	480		
9 d.1	KNR 2-31 1407-01	Wypełnienie przekopów piaskiem stabiliz.cementem z ręcznym przygot.mieszanki (50 kg cementu na 1 m3 mieszanki) o grubości 15cm - analogia	m3	72		
10 d.1	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 35 cm - analogia	m2	480		
11 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2	480		
12 d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m2	480		
13 d.1	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 3	m2	480		
14 d.1	KNR 2-31 0108-01	Wyroównanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudowaniem ręcznym - analogia	t	108		
15 d.1	KNR AT-04 0104-03	Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu geowłóknin -naprawa nawierzchni bitumicznej; geowłóknina o szer. 3,2 m	m2	480		
16 d.1	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa Należy ująć również koszty wywozu i utylizacji frezowiny na odległość 10km	t	400		
Razem dział: Droga powiatowa nr 1994D - Sobótka - Sobotka Zachodnia						
					Wartość kosztorysowa netto	
					Podatek VAT%	
					Wartość kosztorysowa brutto	

ZADANIE 4 - NR SP.DT.3421.P1N-23.4/2010 - Ogółem kosztorys ofertowy wynosi:

netto: zł.

należny podatek VAT% tj. zł.

brutto: zł.

Ogółem brutto słownie: