

Orientacyjna lokalizacja robót**ZADANIE 2 – Wykonanie oznakowania poziomego na terenie Obwodu Drogowego w MIROŚLAWICACH****1. Linie segregacyjne i krawężniowe cienkowarstwowe**

| L.P. | NUMER DROGI | LOKALIZACJA | POWIERZCHNIA DO MALOWANIA |
|--------------|-------------|---|------------------------------|
| 1. | 2022D | Smolec – Krzeptów linia krawężniowa | 339,24 |
| 2. | 1950D | Pietrzykowice – Zjazd na A-4 | 594,43 |
| 3. | 1951D | Bielany Wr. – Ślęza Bielany – Ślęza linia segregacyjna 73,72 Wysoka - linia krawężniowa 91,98 | 420,68 |
| 4. | 1971D | Tyniec Mały | 121,70 |
| 5. | 1972D | Domasław - Księginice | 284,72 |
| 6. | 1985D | Będkowice | 5,04 |
| 7. | 1986D | Sobótka | 98,44 |
| 8. | 1990D | Miroślawice – Rogów Sob. | 275,40 |
| 9. | 1990D | Rogów Sob. - Sobótka | 691,54 |
| 10. | 1994D | Sobótka Górka – Sobótka | 320,12 |
| 11. | 1996D | Maniów | 5,04 |
| 12. | 2000D | Kąty Wr. – Kilianów | 194,56 |
| 13. | 2000D | Kilianów | 154,20 |
| 14. | 2000D | Piława | 113,84 |
| 15. | 2003D | Gniechowice - Zachowice | 386,48 |
| 16. | 2021D | Krzeptów | 90,67 |
| 17. | 2025D | Bielany Wrocławskie | 129,60 |
| 18. | 2075D | Maniów - Mietków | 551,18 |
| 19. | 2075D | Sobótka – Jordanów Śl. | 759,65 |
| 20. | 2075D | Jordanow Śl. – gr. powiatu | 72,50 |
| 21. | DK 8 | Ul. Wrocławska Bielany Wrocławskie | 50,00 |
| RAZEM | | | 5659,03 m² |

2. Przejścia dla pieszych cienkowarstwowe

| L.P. | NUMER DROGI | LOKALIZACJA | POWIERZCHNIA DO MALOWANIA | | |
|------|-------------|-------------------------------|---------------------------|-------|------|
| | | | P-10 | P-14 | P-25 |
| 1. | 1950D | Pietrzykowice (2 szt) | 30,0 | 1,50 | |
| 2. | 1950D | Małuszów | 46,0 | 5,625 | |
| 3. | 1950D | Krzyżowice | 62,0 | 5,75 | |
| 4. | 1951D | Ślęza, Wysoka | 48,0 | 6,75 | |
| 5. | 1960D | Wilczków (wyniesione w masie) | 10,0 | | 2,32 |
| 6. | 1960D | Pełczyce | 12,0 | 2,25 | |
| 7. | 1971D | Tyniec Mały | 28,0 | 3,75 | |
| 8. | 1971D | Domasław | 20,0 | 3,75 | |
| 9. | 1975D | Krzyżowice | 12,0 | 2,25 | |
| 10. | 1977D | Solna | 10,0 | 1,50 | |
| 11. | 1977D | Ręków | 24,00 | 4,50 | |
| 12. | 1977D | Nasławice | 12,0 | 2,25 | |
| 13. | 1978D | Pustków Żurawski | 24,0 | 3,75 | |
| 14. | 1978D | Zachowice | 10,0 | 0,75 | |
| 15. | 1986D | Sobótka | 18,0 | 2,25 | |
| 16. | 1986D | Nasławice | 12,0 | 2,25 | |
| 17. | 1990D | Sobótka | 166,0 | 17,25 | |

| | | | | | |
|---------------|-------|------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|
| 18. | 1990D | Sobótka (wyniesione) | 12,00 | 2,784 | |
| 19. | 1990D | Rogów Sobócki | 70,00 | 13,125 | |
| 20. | 1994D | Sobótka | 138,0 | 6,75 | |
| 21. | 1997D | Maniów, Chwałów | 30,0 | 2,25 | |
| 22. | 1996D | Maniów | 12,0 | 1,125 | |
| 23. | 1999D | Borzygniew | 12,0 | 1,125 | |
| 24. | 2000D | Milin | 12,0 | 1,50 | |
| 25. | 2000D | Piława | 12,0 | 1,50 | |
| 26. | 2000D | Kilianów | 12,0 | 1,50 | |
| 27. | 2007D | Proszkowice | 10,0 | 1,50 | |
| 28. | 2010D | Kąty Wrocławskie | 70,0 | 10,75 | |
| 29. | 2020D | Bogdaszowice | 14,0 | 2,625 | |
| 30. | 2021D | Krzepków (wyniesione w masie) | 12,0 | 1,50 | 2,784 |
| 31. | 2021D | Kębłowice (wyniesione w masie) | 12,0 | 1,50 | 2,784 |
| 32. | 2026D | Cesarzowice (wyniesione w masie) | 12,0 | 1,50 | 2,784 |
| 33. | 2075D | Maniów | 14,0 | 2,625 | |
| 25. | 2075D | Sobótka | 128,0 | 22,50 | |
| 26. | 2075D | Jordanów Śl. | 48,0 | 9,00 | |
| 27. | | Smolec | 60,0 | 7,875 | 5,568 |
| 28. | | Ul. Wrocławska Bielany Wrocławskie | 96,00 | 13,125 | |
| RAZEM | | | 1330,0 | 172,284 | 16,24 |
| OGÓŁEM | | | 1518,524 m² | | |

3. Piktogramy cienkowarstwowe

| L.P. | NUMER DROGI | LOKALIZACJA | POWIERZCHNIA DO MALOWANIA |
|--------------|-------------|------------------|----------------------------|
| 1. | 1977D | Ręków | 15,36 |
| 2. | 1978D | Pustków Żurawski | 15,36 |
| 3. | 2075D | Jordanów Śląski | 15,36 |
| 4. | | | |
| RAZEM | | | 46,08 m² |

4. Napis „STOP”- cienkowarstwowe

| L.P. | NUMER DROGI | LOKALIZACJA | POWIERZCHNIA DO MALOWANIA |
|--------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 2 | 1994D | Sobótka | 3,25 |
| RAZEM | | | 3,25 m² |

5. LINIE „STOP” PRZED PRZEJAZDAMI KOLEJOWYMI I SKRZYŻOWANAMI - cienkowarstwowe

| L.P. | NUMER DROGI | LOKALIZACJA | POWIERZCHNIA DO MALOWANIA |
|--------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1. | 1951D | P.K.P. + skrzyżowanie Śleza | 7,50 |
| 3. | 1978D | P.K.P. Olbrachtowice | 1,00 |
| 4. | 1985D | skrzyżowanie Przewodowice | 1,50 |
| 5. | 1990D | skrzyżowanie Sobótka | 4,50 |
| 6. | 1992D | skrzyżowanie Sulistrowice | 4,00 |
| 7. | 1994D | skrzyżowanie Sobótka | 4,20 |
| 8. | 2010D | P.K.P. Stróża | 1,75 |
| 9. | 2018D | P.K.P. Sadków | 3,00 |
| 10. | 2025D | skrzyżowanie Bielany Wr. | 9,50 |
| RAZEM | | | 36,95 m² |

6. LINIE WARUNKOWEGO ZATRZYMANIA - cienkowarstwowe

| L.P. | NUMER DROGI | LOKALIZACJA | POWIERZCHNIA DO MALOWANIA |
|------|-------------|-------------|---------------------------|
|------|-------------|-------------|---------------------------|

| | | | |
|-----|-------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. | 1950D | Pietrzykowice + Krzyżowice | 1,50 |
| 2. | 1968D | Maniów | 2,25 |
| 3. | 1977D | Solna , Ręków | 5,25 |
| 4. | 1978D | Pustków Żurawski | 1,50 |
| 5. | 1979D | Wierzbice | 1,50 |
| 6. | 1986D | Sobótka | 2,50 |
| 7. | 1990D | Strzegomiany | 1,50 |
| 8. | 1994D | Sobótka | 8,25 |
| 9. | 1996D | Maniów | 2,25 |
| 10. | 1999D | Borzygniew | 1,125 |
| 11. | 2000D | Milin , Piława | 1,50 |
| 12. | 2010D | Kąty Wr. | 3,75 |
| 13. | 2025D | Bielany Wr, | 2,28 |
| 14. | 2028 | Rogów Sobócki | 1,25 |
| 15. | 2075 | Wawrzeńczyce, Mietków , Sobótka | 15,00 |
| 16. | 2075 | Jordanów Śląski | 7,50 |
| | | RAZEM | 58,905 m² |

7. Usuwanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego

| L.P. | NUMER DROGI | LOKALIZACJA | POWIERZCHNIA DO MALOWANIA |
|------|-------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1. | 1990D | Sobótka – strzałki, pola martwe | 57,0 |
| 2. | 2075D | Sobótka – strzałki, pola martwe | 70,0 |
| | | RAZEM | 127,0 m² |

8. LINIE SEGREGACYJNE I KRAWĘDZIOWE GRUBOWARSTWOWE – tyczenie i malowanie

| L.P. | NUMER DROGI | LOKALIZACJA | DŁUGOŚĆ TYCZENIA | POW. DO MALOWA. |
|------|-------------|----------------------|------------------|----------------------------|
| 1. | 1967D | Jordanów Śl. | 800 | 160,0 |
| 2. | 1977D | Solna | 400 | 50,0 |
| 3. | 1990D | Rogów (most)-Sobótka | 950 | 130,0 |
| 4. | 2010D | Nowa Wieś Kącka | 3200 | 230,0 |
| | | RAZEM | 5350 m | 570,0 m² |