



Powiat Wrocławski

Wrocław, dnia 28 lipca 2016 r.

Numer sprawy: SP.ZP.272.28.2016.II.DT

INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu na: Dostawa mieszanki piasku z solą dla potrzeb zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie działających Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie, w podziale na 2 zadania

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), **Zamawiający – Powiat Wrocławski** reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego, **informuje o dokonaniu modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):**

1. W Rozdziale II – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, ust. 2 - Wymagania ogólne, pkt. 2) i 3) SIWZ otrzymują brzmienie:
 - 2) Do wykonania 10 % mieszanki piaskowo - solnej należy użyć: - 10 % soli drogowej niezbrylającej spełniającej wymagania określone w normie PN-86/C-84081/02-Sól (chlorek sodowy) oraz normy pokrewne, posiadającej opinię laboratorium drogowego i Inspektora Ochrony Środowiska, - 90 % piasku płukanego o uziarnieniu od 0 mm do 2 mm - o uziarnieniu maksymalnym do 2 mm (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 27.10.2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach - Dz. U. 2015 nr 230 poz. 1960) oraz o zawartości ziaren drobnych, tj. 0,075 mm nie większej niż 3%, bez zanieczyszczeń ilastych i gliniastych.
 - 3) Do wykonania 30 % mieszanki piaskowo - solnej należy użyć: - 30 % soli drogowej niezbrylającej spełniającej wymagania określone w normie PN-86/C-84081/02-Sól (chlorek sodowy) oraz normy pokrewne, posiadającej opinię laboratorium drogowego i Inspektora Ochrony Środowiska, - 70 % piasku płukanego o uziarnieniu od 0 mm do 2 mm - o uziarnieniu maksymalnym do 2 mm (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 27.10.2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach - Dz. U. 2015 nr 230 poz. 1960) oraz o zawartości ziaren drobnych, tj. 0,075 mm nie większej niż 3%, bez zanieczyszczeń ilastych i gliniastych."
2. W Rozdziale II – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, ust. 2 - Wymagania ogólne, po pkt. 3) SIWZ dopisuje się pkt. 4) o następującej treści:
 - 4) Zawartość soli w mieszance ma być obliczana wg wzoru:
 - **Dla mieszanki piasku z 10% soli:**
$$10\% = \frac{\text{Ilość masy soli – w tonach}}{\text{Ilość masy mieszanki piaskowo-solnej - w tonach}} \times 100\%$$
Np. w 10 tonach mieszanki piasku z 10% soli ma być: 1 tona soli i 9 ton piasku (bo $10=1+9$)
 - **Dla mieszanki piasku z 30% soli:**
$$30\% = \frac{\text{Ilość masy soli – w tonach}}{\text{Ilość masy mieszanki piaskowo-solnej - w tonach}} \times 100\%$$
Np. w 10 tonach mieszanki piasku z 30% soli ma być: 3 tony soli i 7 ton piasku (bo $10=3+7$)"
3. Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Grażyna Wóczarek

DYREKTOR

Wydziału Zamówień Publicznych

ISO 9001

Polskie
Centrum
Certyfikacji



AC 153
QMS

ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław

tel. + 48 / 71/ 72 21 700, fax + 48 / 71/ 72 21 706

e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl

Roman Potocki

