

Powiat Wrocławski

Wrocław, 25.05.2017 r.

Nr sprawy: SP.ZP.272.16.2017.II.DT

Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

INFORMACJA O ZAPYTANIACH I WYJAŚNIENIACH DOTYCZĄCYCH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający, Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego, informuje, że w dniu 23.05.2017 r. wpłynęły przedstawione poniżej zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: „Modernizacja dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na części – część II, w podziale na 3 zadania”

Stosownie do art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuszcza zaprojektowanie mieszanek mineralno – asfaltowych, w oparciu o aktualnie obowiązujące Wytyczne Techniczne WT-1:2014, WT-2:2014 i wykonanie nawierzchni zgodnie z WT-2:2016, a także normę PN-EN 13108-1?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych w oparciu o aktualnie obowiązujące Wytyczne Techniczne WT-1:2014 kruszywa, WT-2:2014 i wykonanie nawierzchni zgodnie z WT-2:2016, a także zastosować wymienioną w Wytycznych Technicznych normę PN-EN 13108-1.

Pytanie 2:

W SST D-05.03.05a, Zamawiający nie przywołał wymagań dla AC 11 S dla KR 3-4, prosimy o sprecyzowanie wymagań dla tej mieszanki.

Odpowiedź:


Zamawiający w SST D-05.03.05a dla AC 11 S dla KR 3-4 określił wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowej w punkcie 2. Precyzując wymagania dla tej mieszanki i zapis jw oprócz lepiszcza z asfaltów modyfikowanych polimerami dopuszcza się asfalt drogowy D-50/70 oraz pozostałe zapisy zawarte w aktualnie obowiązujących Wytycznych Technicznych i normie opisanych w punkcie Ad1.

Pytanie 3:

W SST D-05.03.05a, w punkcie 2.3 Zamawiający określił, że ze względu na kwaśny charakter skał pewne kruszywa nie mogą być stosowane, co określa tabela 5. czy obligatoryjnie stosując środek adhezyjny, poprawiający przyczepność asfaltu do kruszywa, Zamawiający dopuści zastosowanie kruszyw naturalnych?.

Odpowiedź:

W SST D-05.03.05a Zamawiający określił że mieszanka mineralno- asfaltowa ma być z kruszyw naturalnych uzyskanych z mineralnych surowców naturalnych występujących w przyrodzie i z zapisem kruszyw w pkt 2.3 a w związku z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi Technicznymi dopuszcza się WT-1:2014 Kruszywa - jak już opisano w Ad1.


SIEMNICE
POWIATU KRZAKOWSKIEGO
Jan Brontś

Grażyna Owczarek


DYREKTOR
Wydziału Zarządzeń Publicznych