



Powiat Wrocławski

Załącznik Nr 1 do wniosku

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące realizacji zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro

z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) - na podstawie art. 4 pkt. 8 tejże ustawy oraz z zastosowaniem Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu

Numer sprawy: SP-ZP.272.20.2017.I.DT

Polepszenie bezpieczeństwa ruchu pieszego na drogach powiatowych w zakresie wykonania wyniesionych przejść dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i Sulimowie w podziale na 8 zadań

CPV – 45 23 32 61-6 Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych

CPV – 34 92 21 00-7 Oznakowanie drogowe

CPV – 45 23 32 21-4 Malowanie nawierzchni

CPV – 45 23 31 40 - 2 – Roboty drogowe

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Powiat Wrocławski

reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego

50 – 440 Wrocław ul. Kościuszki 131,

NIP:897-16-47-961, REGON: 931934816

tel. 071/7221700, fax. 071/7221706

e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl

Godziny urzędowania – możliwość skutecznego porozumiewania się od 7:45 do 15:45 od poniedziałku do piątku.

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zamówienia:

ZADANIE 1 - Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na drodze powiatowej nr 1924D w miejscowości Krzyków, gmina Czernica - szerokość jezdni – 4,6 m

ZADANIE 2 : Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na drodze powiatowej nr 1955D w miejscowości Szukalice, gmina Żórawina – szerokość jezdni – 5,6 m

ZADANIE 3: Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na drodze powiatowej nr 1968D w miejscowości Pożarzyce w, gmina Jordanów Śląski - szerokość jezdni – 5,8 m

ZADANIE 4: Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na drodze powiatowej nr 1999D w miejscowości Borzygniew w, gmina Mietków - szerokość jezdni – 6,0 m

ZADANIE 5: Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na drodze powiatowej nr 1972D w miejscowości Wojkowice, gmina Żórawina - szerokość jezdni – 6,8 m



ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
tel. + 48 / 71/ 72 21 700, fax + 48 / 71/ 72 21 706
e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl



PANTEON
POLSKIEGO
EKOLOGII

ZADANIE 6: Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na drodze powiatowej nr 1453D w miejscowości Łozina, gmina Długoleka - szerokość jezdni – 6,0

ZADANIE 7: Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na drodze powiatowej nr 1955D w miejscowości Karwiany, gmina Żórawina - szerokość jezdni – 5,9 m

ZADANIE 8: Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na drodze powiatowej nr 1934D w miejscowości Tresno, gmina Siechnice - szerokość jezdni – 5,3 m

2. TERMIN REALIZACJI:

- dla Zadania 1 i Zadania 6: do 04.09.2017r. od dnia zawarcia umowy,
- dla Zadania 2, Zadania 3, Zadania 4, Zadania 5, Zadania 7 i Zadania 8 – maksymalnie do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

3. ZAKRES PRAC:

1) ZADANIE 1 - Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na drodze powiatowej nr 1924D w miejscowości Krzyków, gmina Czernica - szerokość jezdni – 4,6 m

Zakres prac:

- a) wykonanie, uzyskanie zatwierdzenia oraz wdrożenie schematu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
- b) wykonanie wyniesionego przejścia z masy mineralno-asfaltowej 0-11,2 na szerokości całej jezdni: o szerokości płyty przejazdowej 5,0 m, najazdach 1,5 m i wysokości 8 cm:
 - podfrezowanie na głębokość 2 cm istniejącej nawierzchni w miejscu najazdu i zjazdu z projektowanego przejścia przed wykonaniem przejścia,
 - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,
 - wykonanie przejścia z masy układanej w dwóch warstwach
- c) wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego – linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm : P-25 – 1,94 m²,
- d) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego – linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-10 – 8,40 m²,
- e) zamontowanie 12 szt. punktowych elementów odblaskowych barwy białej,
- f) montaż oznakowania pionowego:
 - A-16 – 2 szt.,
 - B-33, A-11a z tabliczką T-1 – montowane na jednym słupku – 2 komplety,
 - D-6 – 2szt.

Docelową organizację ruchu należy wprowadzić zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

2) ZADANIE 2: Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na drodze powiatowej nr 1955D w miejscowości Szukalice, gmina Żórawina – szerokość jezdni – 5,8 m

Zakres prac:

- a) wykonanie, uzyskanie zatwierdzenia oraz wdrożenie schematu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
- b) wykonanie wyniesionego przejścia z masy mineralno-asfaltowej 0-11,2 na szerokości całej jezdni: o szerokości płyty przejazdowej 5,0 m, najazdach 1,5 m i wysokości 8 cm:
 - podfrezowanie na głębokość 2 cm istniejącej nawierzchni w miejscu najazdu i zjazdu z projektowanego przejścia przed wykonaniem przejścia,
 - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,

- wykonanie przejścia z masy układanej w dwóch warstwach
- c) wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego – linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-25 – 2,70 m²,
- d) wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego – linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm : P-10 – 10,80 m²,
- e) zamontowanie 14 szt. punktowych elementów odblaskowych barwy białej,
- f) Montaż oznakowania pionowego:
 - A-16 – 2 szt.,
 - B-33, A-11a z tabliczką T-1 – montowane na jednym słupku – 2 komplety,
 - D-6 – 2szt.

Docelową organizację ruchu należy wprowadzić zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

3) ZADANIE 3: Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na drodze powiatowej nr 1968D w miejscowości Pożarzyce w, gmina Jordanów Śląski - szerokość jezdni – 5,8 m

Zakres prac:

- a) wykonanie, uzyskanie zatwierdzenia oraz wdrożenie schematu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
- b) wykonanie wyniesionego przejścia z masy mineralno-asfaltowej 0-11,2 na szerokości całej jezdni: o szerokości płyty przejazdowej 5,0 m, najazdach 1,5 m i wysokości 8 cm:
 - podfrezowanie na głębokość 2 cm istniejącej nawierzchni w miejscu najazdu i zjazdu z projektowanego przejścia przed wykonaniem przejścia,
 - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,
 - wykonanie przejścia z masy układanej w dwóch warstwach
- c) wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego – linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-25 – 2,60 m²,
- d) wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego - linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-10 – 10,80 m²,
- e) zamontowanie 14 szt. punktowych elementów odblaskowych barwy białej,
- f) montaż oznakowania pionowego: A-16 – 2 szt.

Docelową organizację ruchu należy wprowadzić zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

4) ZADANIE 4: Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na drodze powiatowej nr 1999D w miejscowości Borzygniew w, gmina Mietków - szerokość jezdni – 6,0 m

Zakres prac:

- a) wykonanie, uzyskanie zatwierdzenia oraz wdrożenie schematu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
- b) wykonanie wyniesionego przejścia z masy mineralno-asfaltowej 0-11,2 na szerokości całej jezdni: o szerokości płyty przejazdowej 5,0 m, najazdach 1,5 m i wysokości 8 cm:
 - podfrezowanie na głębokość 2 cm istniejącej nawierzchni w miejscu najazdu i zjazdu z projektowanego przejścia przed wykonaniem przejścia,
 - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,
 - wykonanie przejścia z masy układanej w dwóch warstwach,
- c) wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego – linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-25 – 2,70 m²,
- d) Wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego - linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-10 – 11,60 m²,
- e) Zamontowanie 16 szt. punktowych elementów odblaskowych barwy białej,
- f) Likwidacja A-6a – 2 szt.,
- g) montaż oznakowania pionowego:
 - A-6a – 2 szt.,

- B-33, A-11a z tabliczką T-1 – montowane na jednym słupku – 2 komplety
- D-1 – 2 szt.

Docelową organizację ruchu należy wprowadzić zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.

5) **ZADANIE 5: Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na drodze powiatowej nr 1972D w miejscowości Wojkowice, gmina Żórawina - szerokość jezdni – 6,5 m**

Zakres prac:

- wykonanie, uzyskanie zatwierdzenia oraz wdrożenie schematu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
- wykonanie wyniesionego przejścia z masy mineralno-asfaltowej 0-11,2 na szerokości całej jezdni: o szerokości płyty przejazdowej 5,0 m, najazdach 1,5 m i wysokości 8 cm:
 - podfrezowanie na głębokość 2 cm istniejącej nawierzchni w miejscu najazdu i zjazdu z projektowanego przejścia przed wykonaniem przejścia,
 - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,
 - wykonanie przejścia z masy układanej w dwóch warstwach
- wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego – linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-25 – 2,78 m²,
- wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego - linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-10 – 12,00 m²,
- zamontowanie 16 szt. punktowych elementów odblaskowych barwy białej,
- Montaż oznakowania pionowego:
 - A-16 – 2 szt.,
 - B-33, A-11a z tabliczką T-1 – montowane na jednym słupku – 2 komplety,
 - D-6 – 2 szt.

Docelową organizację ruchu należy wprowadzić zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego.

6) **ZADANIE 6: Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na drodze powiatowej nr 1453D w miejscowości Łozina, gmina Długoleka - szerokość jezdni – 6,0 m**

- wykonanie, uzyskanie zatwierdzenia oraz wdrożenie schematu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
- wykonanie wyniesionego przejścia z masy mineralno-asfaltowej 0-11,2 na szerokości całej jezdni: o szerokości płyty przejazdowej 5,0 m, najazdach 1,5 m i wysokości 8 cm:
 - podfrezowanie na głębokość 2 cm istniejącej nawierzchni w miejscu najazdu i zjazdu z projektowanego przejścia przed wykonaniem przejścia,
 - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,
 - wykonanie przejścia z masy układanej w dwóch warstwach
- wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego – linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-25 – 2,70 m²,
- wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego - linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-10 – 11,60 m²,
- zamontowanie 16 szt. punktowych elementów odblaskowych barwy białej,
- Montaż oznakowania pionowego:
 - A-16 – 2 szt.,
 - B-33, A-11a z tabliczką T-1 – montowane na jednym słupku – 2 komplety,
 - D-6 – 2 szt.

Docelową organizację ruchu należy wprowadzić zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zapytania ofertowego.

7) **ZADANIE 7: Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na drodze powiatowej nr 1955D w miejscowości Karwiany, gmina Żórawina - szerokość jezdni – 5,9 m**

- a) wykonanie, uzyskanie zatwierdzenia oraz wdrożenie schematu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
- b) wykonanie wyniesionego przejścia z masy mineralno-asfaltowej 0-11,2 na szerokości całej jezdni: o szerokości płyty przejazdowej 4,0 m, najazdach 1,5 m i wysokości 8 cm:
 - podfrezowanie na głębokość 2 cm istniejącej nawierzchni w miejscu najazdu i zjazdu z projektowanego przejścia przed wykonaniem przejścia,
 - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,
 - wykonanie przejścia z masy układanej w dwóch warstwach.
- c) wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego – linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-25 – 2,70 m²,
- d) wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego - linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-10 – 11,60 m²,
- e) zamontowanie 16 szt. punktowych elementów odblaskowych barwy białej,
- f) montaż oznakowania pionowego:
 - A-16 – 2 szt.,
 - B-33, A-11a z tabliczką T-1 – montowane na jednym słupku – 2 komplety
 - D-1 – 1 szt. na osobnym słupku, 1 szt. z D-6

Docelową organizację ruchu należy wprowadzić zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszego zapytania ofertowego.

8) ZADANIE 8: Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na drodze powiatowej nr 1934D w miejscowości Tresno, gmina Siechnice - szerokość jezdni – 5,3 m

- a) wykonanie, uzyskanie zatwierdzenia oraz wdrożenie schematu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
- b) wykonanie wyniesionego przejścia z masy mineralno-asfaltowej 0-11,2 na szerokości całej jezdni: o szerokości płyty przejazdowej 5,0 m, najazdach 1,5 m i wysokości 8 cm:
 - podfrezowanie na głębokość 2 cm istniejącej nawierzchni w miejscu najazdu i zjazdu z projektowanego przejścia przed wykonaniem przejścia,
 - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,
 - wykonanie przejścia z masy układanej w dwóch warstwach
- c) wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego – linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-25 – 2,70 m²,
- d) wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego - linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-10 – 10,60 m²,
- e) zamontowanie 14 szt. punktowych elementów odblaskowych barwy białej,
- f) montaż oznakowania pionowego:
 - A-16 – 2 szt.,
 - B-33, A-11a z tabliczką T-1 – montowane na jednym słupku – 2 komplety
 - D-6 – 2 szt.

Docelową organizację ruchu należy wprowadzić zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszego zapytania ofertowego.

Przed wszystkimi wyniesionymi przejściami dla pieszych należy zamontować następujący typ elementów odblaskowych pryzmatycznych:

- ze względu na sposób zastosowania: typ P - stały,
- ze względu na rodzaj odbłyśnika: typ 3 – z tworzywa sztucznego z osłoną przed ścieraniem,
- ze względu na konstrukcję: typ B - zginający się,
- ze względu na wysokość części wystającej ponad nawierzchnię jezdni: klasa H2 - **od 18 do 20 mm**,
- ze względu na maksymalne wymiary poziome: klasa HD1 – w kierunku ruchu **długość 250 mm, szerokość 190 mm**,
- minimalna powierzchnia odblaskowa – 500 mm²

Punktowe elementy odblaskowe powinny być zamontowane do nawierzchni przy pomocy klejenia i zakotwiczenia

Dopuszcza się wykonanie schematu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót dla wszystkich zadań.

Parametry techniczne oznakowania pionowego: B-33, A-11a z tabliczką T-1, D-6 - lica tarcz znaków wyklejane z folii odblaskowej II generacji, tarcze znaków z blachy gr. 1,5 mm ocynkowanej z podwójnie giętką krawędzią typu średniego, uchwyty montażowe, słupki do znaków ocynkowane o średnicy 60 mm z nakładanymi od góry gumowymi kapturkami zabezpieczającymi,

Oznakowanie poziome i pionowe musi być zgodne z warunkami technicznymi i wymaganiami określonymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.) – „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”.

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót.

1. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:
Dokładna lokalizacja wyniesionych przejść dla pieszych dla zadań 1 – 8 znajduje się w załącznikach nr 3 – 10.
2. Gwarancja:
Na roboty będące przedmiotem umowy oraz na materiały i urządzenia dostarczone i wbudowane przez Wykonawcę ustala się okres gwarancji **36 miesięcy** od daty dokonania odbioru końcowego.
3. Przedmiot zapytania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi Normami i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, w szczególności:
D-05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO, WARSTWA ŚCIERALNA
D-05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO, WARSTWA WIĄŻĄCA I WYRÓWNAWCZA
D - 07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
D - 07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME
D - 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
D-08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
D-08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE
D-08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE
D-05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA ZIMNO
D-04.01.01 KORYTO WRAZ W PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA
D-04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
D-04.04.04 PODBUDOWA Z TŁUCZNIĄ KAMIENNEGO
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
4. Termin realizacji zamówienia:
 - dla Zadania 1 i Zadania 6 – do dnia 04.09.2017r. od dnia zawarcia umowy,
 - dla Zadania 2, Zadania 3, Zadania 4, Zadania 5, Zadania 6, Zadania 8 – maksymalnie do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
5. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia:
 - 1) ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia oraz harmonogram prac uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy,
 - 2) Wykonawca po podpisaniu umowy/ów przekaże Zamawiającemu numery telefonów kontaktowych i faksów oraz dokonywać będzie na bieżąco ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
6. Wymagania stawiane Wykonawcy:
 - 1) Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania na własny koszt zaplecza budowy.

- 2) Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać zabezpieczenie terenu robót, strzeżenia znajdującego się na terenie robót, utrzymywać czystość w czasie prowadzenia robót,
- 3) Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona, uzyska jego zatwierdzenie i wdroży projekt organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729). Wykonawca może wykorzystać gotowe schematy organizacji ruchu, które również podlegają zatwierdzeniu na warunkach jak wyżej.
- 4) Wykonawca wykona na własny koszt i zapewni należyta eksploatację oznakowania tymczasowego, stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót, na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w sposób widoczny zarówno w dzień jak i w nocy i utrzymanie ich w należytym stanie przez okres trwania robót.
- 5) Wykonawca własnym staraniem zapewni ciągły i bezpieczny dojazd i dojście do ewentualnych posesji znajdujących się w obrębie prac.
- 6) Organizacja prac prowadzona będzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poż., a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- 7) Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji prac norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie wyłącznie Wykonawca.
- 8) Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót.
- 9) Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe podczas wykonywania robót w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu prac przez Wykonawcę do daty protokolarnego odbioru końcowego robót. Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty mienia (w tym bez ograniczeń robót, urządzeń, materiałów, sprzętu, nieruchomości i ruchomości) Wykonawcy i osób trzecich.
- 10) Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zamówienia przy użyciu sprzętu i urządzeń o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom.
- 11) Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia opon sprzętu wyjeżdżającego na drogę.
- 12) Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.
- 13) Wykonawca powinien niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistniałych na terenie robót kontrolach i wypadkach.
- 14) Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ładu i porządku na terenie robót, a po zakończeniu robót – do usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu robót czystego i nadającego się do użytkowania.
- 15) Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym, że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca

Pozostałe wymagania zostały ujęte we wzorach umów stanowiących załączniki nr 11 i 12 do niniejszego zapytania

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Warunek i ocena spełniania	Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunku
<p>Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej 1 osobą na stanowisku kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami drogowymi 1 kierownik budowy spełni warunek Wykonawcy, składającego ofertę na więcej niż jedno zadanie</p> <p>Ocena: spełnia/nie spełnia</p>	<p>Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 15 do zapytania ofertowego</p>

IV. PODWYKONAWCY

1. Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia poprzez powierzenie części zamówienia podwykonawcom.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom lub podanie przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
3. **W przypadku niewskazania części zamówienia, która ma być realizowana przez podwykonawcę Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonana przez Wykonawcę osobiście.**

V. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Z uwagi na to, że każde zadanie stanowi odrębne zamówienie Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na dowolną ilość zadań.
2. **Oferta Wykonawcy powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz zawierać nazwę Wykonawcy lub pieczętkę nagłówkową firmy.**
3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty w oryginale, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.
4. **Oferta powinna być przygotowana na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszego zapytania ofertowego.** Wszystkie pola i pozycje powinny być wypełnione, a szczególności musi zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych, co do treści i formy dokumentów.
5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie i opatrzone własnoręcznym podpisem osoby podpisującej ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać słownie.
6. Wszystkie strony oferty powinny być opieczętowane, podpisane i ponumerowane.
7. Dokumenty składające się na ofertę:
 - 1) Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 13 do zapytania ofertowego,
 - 2) kosztorys ofertowy – załącznik nr 14 do zapytania ofertowego
 - 3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 15 do zapytania ofertowego
 - 4) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - 5) Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych (pełnomocnictwo).
8. Składający ofertę będzie nią związany przez okres 30 dni

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy przesać do dnia: **21.08.2017r. do godz. 10:00 drogą elektroniczną na adres: przetargi-wdit@powiatwroclawski.pl** z dopiskiem w tytule: **Postępowanie nr SP.ZP.272.20.2017.I.DT – Wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych**
2. **Po złożeniu oferty Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego telefonicznego (tel.71-72-21-835 lub 71-72-21-738) poinformowania Zamawiającego o przesłaniu oferty drogą elektroniczną. Zamawiający niezwłocznie potwierdza drogą e-mailową otrzymanie oferty.**

VII. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia jest:

- **Justyna Brzezińska tel. 71/ 72 21 835/738**

e-mail: przetargi-wdit@powiatwroclawski.pl

faks: 71 72 21 740

2. **Zasady i formy kontaktu:**

- 1) **wszelkie oświadczenia, wnioski, pytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (poczta elektroniczna),**
- 2) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego przekazywane **z zachowaniem formy pisemnej** należy kierować na adres Zamawiającego podany w Rozdziale I niniejszego zapytania,

- 3) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego przekazywane **za pomocą poczty elektronicznej** należy kierować **na adres poczty elektronicznej** Zamawiającego podany w ust. 1,
- 4) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego przekazywane **za pomocą faksu** należy kierować **na numer faksu** Zamawiającego podany w ust. 1,
- 5) każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena ofertowa powinna uwzględnić wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami, realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszt dojazdów do miejsca wykonywania robót.
2. **Cenę ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu oferty” stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszego zapytania ofertowego oraz „Kosztorysie ofertowym” stanowiącym załącznik nr 14 do zapytania ofertowego.**
3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z uwzględnieniem podatku VAT, do dwóch miejsc po przecinku.
4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
5. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.
6. **Struktura ceny ofertowej:**
 - 1) Wyliczone wartości muszą być wyrażone w złotych polskich, zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
 - 2) W celu uniknięcia różnic wynikających z zaokrągleń matematycznych, wyliczenie ceny powinno być sprawdzone w 2 wariantach. Wychodząc od kwoty netto + podatek Vat = kwota brutto oraz od kwoty brutto – podatek Vat = kwota netto. Ma to znaczenie przy wystawianiu faktury, gdzie różnica 1 grosza powoduje, że faktura jest wystawiona nieprawidłowo.

IX. ZASADY I TRYB WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
 - 1) oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym przez Zamawiającego ,
 - 2) z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszym zapytaniem ofertowym
 - 3) złożone dokumenty są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
 - 4) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
2. Oferty złożone niezgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym, oferty niekompletne oraz oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną uznane za nieważne.
3. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium najniższej ceny.
4. **Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który spełni warunki i zaoferuje najniższą cenę.**
5. W przypadku złożenia co najmniej dwóch najkorzystniejszych ofert w tej samej cenie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji cenowych z Wykonawcami, którzy te oferty złożyli.
6. Jeżeli cena najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji cenowych z Wykonawcą, który taką ofertę złożył. W przypadku, gdy Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, nie zgodzi się na negocjacje, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje z kolejnym Wykonawcą, który złożył ofertę z najniższą ceną spośród pozostałych ofert.

X. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wynikach postępowania wraz z uzasadnieniem. Przekazuje wybranemu Wykonawcy informację o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej z podaniem

terminu podpisania umowy. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie również umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

XI. PRZESŁANKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni postępowanie, jeśli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:

- 1) nie złożono co najmniej jednej ważnej oferty,
- 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
- 3) cena zaproponowana przez Wykonawcę podczas ewentualnych negocjacji przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
- 4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
- 5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą prawną uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego,
- 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

XII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.
2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.
3. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych.
4. Płatność za wykonanie całości przedmiotu umowy dokonana zostanie przez Zamawiającego w terminie do 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za dzień zapłaty będzie uznawany dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Pozostałe istotne dla stron postanowienia umowy zawarto w projektach umów, które stanowią załączniki nr 11 i 12 do zapytania ofertowego.

XIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Po wyborze oferty Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą oraz ewentualnych negocjacjach, Zamawiający poinformuje go o miejscu i terminie podpisania umowy.
2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
4. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia (realizacji umowy) uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. W tym celu Wykonawca sporządzi po podpisaniu umowy wykaz telefonów kontaktowych i numerów faksów oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

XIV. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. Przekrój wyniesionego przejścia dla zadania 1 – 6 oraz zadania 8 – załącznik nr 1
2. Przekrój wyniesionego przejścia dla zadania 7 – załącznik nr 2
3. Projekt organizacji ruchu dla zadania 1 wraz z lokalizacją- załącznik nr 3
4. Projekt organizacji ruchu dla zadania 2 wraz z lokalizacją – załącznik nr 4
5. Projekt organizacji ruchu dla zadania 3 wraz z lokalizacją – załącznik nr 5
6. Projekt organizacji ruchu dla zadania 4 wraz z lokalizacją – załącznik nr 6

7. Projekt organizacji ruchu dla zadania 5 wraz z lokalizacją – załącznik nr 7
8. Projekt organizacji ruchu dla zadania 6 wraz z lokalizacją – załącznik nr 8
9. Projekt organizacji ruchu dla zadania 7 wraz z lokalizacją – załącznik nr 9
10. Projekt organizacji ruchu dla zadania 8 wraz z lokalizacją – załącznik nr 10
11. Projekt umowy na zadanie 1 (Krzyków) i zadanie 6 (Łozina) – załącznik nr 11
12. Projekt umowy na zadanie 2-5 i zadanie 7- 8 – załącznik nr 12
13. Formularz oferty – załącznik nr 13
14. Kosztorys ofertowy – załącznik nr 14
15. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – załącznik nr 15

XV. Dokumenty składające się na ofertę:

1. Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 13
2. Wypełniony kosztorys ofertowy – załącznik nr 14
3. Wypełniony formularz - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – załącznik nr 15
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
5. Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych (pełnomocnictwo).

SEKRETARZ
POWIATU WROCŁAWSKIEGO

(podpis Kierownika komórki organizacyjnej)

DYREKTOR
Wydziału Dróg i Transportu

AKCEPTUJĘ:
(podpis Starosty Powiatu Wrocławskiego)

Jan Brons