

ZAKRES DOSTAWY

DOTYCZY ZADANIA 1

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis	Ilość
1	Komputer	procesor 2-rdzeniowy, 2.8 GHz, S-775, 64bit np. Intel Pentium D 820 wentylator: tak płyta główna: chipset I945P, SATA II, DDR 2, PCI-Ex, S-775 pamięć RAM: 512 DDR2 800MHz dysk twardy: 160 GB, 7200 rpm, 8 MB Cache, SATA II napęd DVDRW: 16x DVDRW DL BOX stacja dyskiectek: 1,44 MB karta sieciowa: 10/100/1000 lub zintegrowana karta muzyczna: zintegrowana karta graficzna: 128MB, DDR2, 128bit, PCI-Ex obudowa: ATX Tower klawiatura: standard, PS/2 np. Logitech Delux myszka: Optyczna, PS/2 lub USB Microsoft Windows XP Professional PL listwa zasilająca: acar UPS: 400 lub równoważne	21
2	Panel LCD	Monitor BELINEA 17" 1745 S1 lub równoważny jasność [cd/m2]: 320, kontrast: 700:1, czas reakcji [ms]: 5, rozdzielczość nominalna: 1280 x 1024, kąć widzenia: 170° / 170° (CR > 5:1), rozmiar plamki [mm]: 0,264 x 0,264, wbudowane głośniki, regulacja wysokości, obrót o 90°	21
3	Drukarka	drukarka HP LaserJet 1022 lub równoważna technologia druku: monochromatyczny druk laserowy, jakość druku (tryb best): 1200 dpi, pamięć 8 MB, interfejs USB 2.0, czas wydruku pierwszej strony (A4, w czerni) < 8 s, marginesy wydruku (mm): górny: 4mm; lewy: 4 mm; prawy: 4 mm; dolny: 4 mm dostarczone wyposażenie: kasetka z tonerem, CD z oprogramowaniem drukarki, przewód zasilający, kabel USB 2 m	13
4	Drukarka	drukarka HP Business Inkjet 1000 lub równoważna technologia druku: atramentowa, termiczna pamięć 8 MB, interfejs USB 2.0, jakość druku (tryb best): 1200 x 1200 dpi w czerni, 4800 x 1200 dpi w kolorze osobne wkłady atramentowe i głowice drukujące dostarczone wyposażenie: cztery wkłady atramentowe (czarny – 28 ml oraz błękitny, purpurowy i żółty – po 14 ml), cztery głowice drukujące (czarna, błękitna, purpurowa i żółta), zasilacz, przewód zasilający, płyta CD z oprogramowaniem drukarki, podręczna instrukcja obsługi, kabel USB 2 m	7

5	Skaner	Plustek OpticPro S28 lub równoważny rozdzielczość optyczna 1200x2400 dpi, rozdzielczość interpolowana 24 000 dpi, układ optyczny barw CCD + lampa z zimną katodą, USB 2.0, prędkość skanowania: kolor 75 dpi (na ekran) A4 -6 sek., tekst 300 dpi (OCR) A4 -16 sek., kolor 300 dpi (do druku) A4 -22 sek.	5
6	Router	Linksys WRT54GL lub równoważny moc nadajnika: 18 dBm (64mW), 4-portowy switch, 2 odkręcane anteny ze złączem R-TNC o zysku 2dBi, QoS, firmware GPL, 128-bitowe szyfrowanie WEP, WPA (WPA PSK, WPA RADIUS)	2
7	Karta sieciowa	Linksys WMP54G lub równoważna IEEE 802.11g, PCI, antena odkręcana 5 dBi na złączu R-SMA parametry w trybie 802.11g: moc nadajnika: 15 dBm (32 mW), czułość: -70 dBm, parametry w trybie 802.11b: moc nadajnika: 19 dBm (64 mW), czułość: -85 dBm Szyfrowanie (WEP) 128-bitowe, WPA	5
8	Aparat cyfrowy	SONY DSC-S600 lub równoważny zoom optyczny 3x, zoom cyfrowy 6x, ekran LCD 2,0" rozdzielczość efektywna 6,0 megapiksela, interfejs USB 2.0, zasilanie: 2 akumulatory lub baterie AA, nośniki pamięci: Memory Stick Duo/Memory Stick PRO Duo dostarczane wyposażenie: kabel USB, pasek na rękę, płyta CD-ROM, pokrowiec, 4 akumulatory AA 2500 mAh, ładowarka do akumulatorów AA, nośnik pamięci 1GB	3
9	Pamięć USB	KINGSTON KUSBTDII/1GB lub równoważna USB 2.0, prędkość zapisu 7 MB/s, prędkość odczytu 11 MB/s	12

DOTYCZY ZADANIA 2

1	Oprogramowanie	licencje na oprogramowanie Microsoft Office 2003 Professional PL w ramach Umowy Ramowej Microsoft Select nr 80S60033 z dnia 20.01.2003 r. (poziom cenowy D)	21
---	-----------------------	--	----